

SmartTerminal ST-2000U



Entscheidende Vorteile

- Common Criteria EAL 3+ zertifiziert für elektronische Signaturen (Q03/05)
- Sichere PIN Eingabe (Klasse 2 Leser)
- PC/SC Chipkartenleser
- CT-API Unterstützung
- Protokolle T=0, T=1, S=8, S=9 und S=10
- EMV 2000 Terminal Level 1 zugelassen
- CCID kompatibel

Lieferumfang

Terminal
Gedruckte Bedienungsanleitung (retail)
Treiber CD (retail)

Zulassungen

FCC, GS, CE, UL, EMV 2000 Level 1,
Microsoft Windows™ XP

Systemanforderungen

USB Anschluss

Betriebssysteme

Windows® 98, ME, 2000 und XP,
Windows® CE, Linux

Technische Daten

Tastenzahl:

16

Gewicht:

ca. 525 g (Leser)
ca. 660 g (mit Verpackung)

Abmessungen:

ca. 150 x 92 x 55 mm

Kabellänge:

ca. 1,75 m

Lagertemperatur:

-20 °C bis 60 °C

Arbeitstemperatur:

0 °C bis 50 °C

Lebensdauer der einzelnen Taste:

250.000 Betätigungen

Lebensdauer Kontaktiereinheit:

ca. 100.000 Steckzyklen Schleifleser
ca. 200.000 Steckzyklen Absenkleser (auf
Anfrage)

Smart Card Speed:

344.105 bps

Schnittstelle:

USB; full speed

Stromaufnahme:

max. 100 mA

Garantiedauer:

2 Jahre

Bestellbezeichnung

<i>Bestellnummer</i>	<i>Version</i>	<i>Sonstiges</i>
ST-2000UC	bulk	
ST-2000UC-R	retail	
ST-2000UCZ	bulk	zertifiziert
ST-2000UCZ-R	retail	zertifiziert

Cherry GmbH
Cherrystraße
91275 Auerbach/Opf.
Germany

Phone: +49 9643 18 0
Internet: www.cherry.de
www.cherrycorp.com

Vertrieb: 01805 243779 (01805-CHERRY)
E-Mail: sales@cherry.de
Fax: 09643 18-1545

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Verbindliche Angaben können nur Zeichnungen in Verbindung mit Produktspezifikationen entnommen werden.

© 2005 Cherry GmbH
Last update: 31 Oktober 2005